



Vyrobené v EÚ
v spolupráci s
COLOR Company, s.r.o.
Štúrova 1504, 018 41
Dubnica nad Váhom
Tel.: 042/442 89 89
Fax: 042/462 55 00
www.colorcompany.sk



• HR-PROF PROTIPOŽIARNY NÁTER • HR-PROF PROTIPOŽIARNY NÁTER • HR-PROF PROTIPOŽIARNY NÁTER •

HR-PROF je revolučný protipožiarly prostriedok, ktorý obmedzuje možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa u drevených konštrukcií, schodísk, kazetových stropov, drevených podláh a iných výrobkov z dreva a celulózy.

Používa sa v interiéri aj exteriéri. Po nanosení a vyschnutí je nezmývateľný, nedymí pri vysokých teplotách a zuhoľnatelný prach sa nerozptyľuje do okolia. Pri vystavení materiálu ošetrovanému prípravkom HR-PROF teplotám vyšším ako 1700°C dôjde k jeho sčernaniu a oheň sa rýchlo prestane šíriť.

HR-PROF je vhodný na použitie všade tam, kde sa pracuje s drevom (drevené konštrukcie, drevené úpravy stien, zrubu, v stajniach, na lodiach ...). Je potrebné naniesť ho zo všetkých strán. Už po prvom nátere je materiál odolný voči vlhkosti a preto je možné využitie v kúpeľniach, kuchyniach, saunách a plavárňach.

HR-PROF je biologicky a ekologicky nezávadný.

HR-PROF zachováva pôvodné vlastnosti materiálov a predlžuje ich životnosť.

HR-PROF - jeho aplikácia je jednoduchá a bezpečná. Rýchlo vsiakne do materiálu. Nie je potrebný konečný ochranný náter. Drevo môže po čase mierne stmavnúť.

HR-PROF je možné pretrieť všetkými druhmi vodou riediteľnými aj rozpúšťadlovými náterovými látkami.

Návod na použitie:

Materiál: pred nanosením prípravku musí byť materiál zbavený nečistôt a suchý. Existujúce nátery odstrániť.

Aplikácia: 2 až 3 nátery - v závislosti od aplikácie. Nátery aplikovať v intervaloch 40-60 min., pričom úplné pokrytie je min. 300g/m². (1 liter: 3-4 m² píleného dreva, 4-5 m² opracovaného dreva). Nemiešať s inými prostriedkami, pred použitím dobre premiešať. Nanášať štetcom, valčekom, striekaním (pri striekaní použiť vhodnú masku), ponornú alebo vákuovú metódu. Nanášať pri teplote min. 5°C - nenanášať na zmrznutý materiál.

Schnutie: 24 hod. pri teplote 15°C.

Reakcia na oheň: Euroclass B-s1, d0
Certifikácia: Technické osvedčenie TO - 08/0105
SK - Certifikát zhody SK04 - ZSV - 0987

Balenie: 1L, 5L, 10L, 20L
Skladovanie: Chrániť pred mrazom.

Spotrebujte: do 36 mesiacov od dátumu výroby
v pôvodných neporušených obaloch



• HR-PROF PROTIPOŽIARNY NÁTER • HR-PROF PROTIPOŽIARNY NÁTER • HR-PROF PROTIPOŽIARNY NÁTER •