

Rozpúšťadlové laky



Jednozložkový polyuretánový lak na

- parkety,
- schodnice,
- drevené podlahy,
- barové pulty,
- obklady a nábytok v interiéri
- nenáročné aplikácie v exteriéri.

Lak sa vyznačuje vysokou tvrdosťou, pružnosťou a odolnosťou voči oderom, chemikáliám, čistiacim prostriedkom a tekutinám.

PROFILAK

JEDNOZLOŽKOVÝ POLYURETÁNOVÝ LAK NA PARKETY, SCHODNICE, DREVENÉ OBKLADY, BAROVÉ PULTY, NÁBYTOK.



□ Použitie:

Profilak je určený na vrchné transparentné lakovanie parkiet, schodníc, nábytku a drevených výrobkov ako sú dvere, okenice, obloženia stien, stropov, a ostatných aplikácií v interiéri a nenáročných aplikácií v exteriéri (drevo nie je vystavené priamym poveternostným vplyvom).

□ Spôsob aplikácie:

Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý čistý povrch. Parkety nesmú byť pred lakovaním voskované, ani obsahovať zvyšky vosku. Starý náter je potrebné dokonale zbrúsiť. Prvý náter sa aplikuje lakom zriedeným 10-mi % Riedidlom Profilak. Po 6-8 hodinách sa náter prebrúsi brúsny papierom číslo 180-200 a po odstránení brúsneho prachu sa aplikuje náter 2x neriedeným lakom. Intervaly medzi nátermi sú min. 6 hod. pri izbovej teplote. Doporučujeme aby čas medzi nátermi neprekročil 24 hod. Po 3 dňoch je možné podlahu zaťažiť nábytkom.



□ Výdatnosť: 10 - 12 m²/1l na jednu vrstvu

□ Farebné prevedenie: priehľadný matný a lesklý

□ Balenie: 0,7l, 2,5l, 5l

□ Doba použiteľnosti: 18 mesiacov



Použitie:

povrchová úprava:

- parkiet
- schodníc
- dverí
- okeníc
- obkladov
- drevených výrobkov



Spôsob aplikácie:

- štetcom
- valčekom
- striekaním