

Rozpúšťadlové laky



ÚV ochrana

Je určený na vrchné transparentné lakovanie dreva a drevených výrobkov ako sú

- dvere
- ploty
- okenice
- záhradný nábytok
- pergoly
- chaty
- obloženia stien
- stropov

a ostatných aplikácií v interiéri a **exteriéri**.

Zvýrazňuje krásu prírodného dreva a chráni ho pred vplyvom poveterností.

EXLAK


VRCHNÝ PRIEHLADNÝ LAK NA DVERE, OBKLADY, CHATY, PERGOLY, ZÁHRADNÝ NÁBYTOK DO INTERIÉRU A EXTERIÉRU.



Aplikácia




Aplikácia



Aplikácia



Výdatnosť
8 - 10 m²/kg



Pretierateľný
±6-8 hod.

□ Použitie:

Exlak je určený na vrchné transparentné lakovanie dreva a drevených výrobkov ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, obloženia stien, stropov, dverí a ostatných aplikácií v interiéri a exteriéri.

□ Spôsob aplikácie:

Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch v 2 až 3 vrstvách. Po prvom nátere sa lakovaný povrch prebrúsi brúsny papierom. Druhý náter sa aplikuje po 6 - 8 hodinách podľa povahy a teploty prostredia. Náter zasychá na vzduchu pri teplote min 15°C. Na zabezpečenie komplexnej ochrany dreva sa doporučuje ošetriť drevo pred prvým náterom ochranným prostriedkom Krovsan proti biologickým škodcom. Lak sa riedi riedidlom S6006.



□ Výdatnosť: 8 - 10 m²/l na jednu vrstvu

□ Farebné prevedenie:
priehľadný matný a lesklý

□ Balenie: 0,7l, 2,5l, 5l

□ Doba použiteľnosti: 24 mesiacov



Použitie:

povrchová úprava:

- dverí
- pergol
- záhradného nábytku
- chát
- obkladov
- okeníc
- plotov
- drevených štítov



Spôsob aplikácie:

- štetcom
- valčekom
- striekaním