

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

LIGNOLAK

Vodou riediteľný jednozložkový akryl-uretánový lak na parkety a nábytok lesk, mat

Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používanie a kontrolu kvality výrobku.

I. Technické požiadavky

Zloženie: Roztok špeciálny aditív upravujúcich vlastnosti hotového laku vo vodnej disperzii akryl-uretánového kopolyméru.

Použitie: Lignolak je určený na zhotovenie transparentných náterov dreva, drevených podláh, parkiet, schodníc, drevovláknitých dosiek a nábytku v interiéri.

Lignolak je vhodný pre aplikáciu na hračky a detský nábytok podľa STN EN 71/3.

Lak bol testovaný na protikĺznosť podľa STN 74 4507.

Návod na použitie: Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch.

Parkety nesmú byť pred lakovaním voskované, ani obsahovať zvyšky vosku. Starý náter je potrebné dokonale zbrúsiť.

Prvý náter sa aplikuje zriedený 10% - mi vody. Po zaschnutí pri izbovej teplote po 5 hod. sa povrch zľahka prebrúsi a odstráni sa brúsny prach. Druhý a tretí náter sa aplikuje neriedený v 5 hodinových intervaloch. Po 24 hod od posledného náteru je možné po podlahe chodiť. Po 7 dňoch je možné podlahu zaťažiť nábytkom.

Spotreba laku je 10 -12 m²/kg na jeden náter.

II. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: mliečne sfarbená disperzia

Hustota: cca 1,0 g cm⁻³

Obsah neprchavých látok: min. 30% hm.

Výtoková doba F4 (23°C): min.25s

pH: 7-8

Tvrdosť kyvadlom: min. 55%

Stupeň lesku: 60%

III. Balenie, označovanie, skladovanie

a/ balenie – v zmysle zákona 529/2002 Z.z. o obaloch. Obaly sú z PE.

b/ označovanie – v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na každom balení je uvedené:

- identifikácia rizík, symboly, R-vety, S-vety
- názov výrobku
- názov a sídlo výrobcu
- obsah náplne
- návod na použitie
- pokyny pre prvú pomoc
- dátum výroby
- spotrebovať do 24 mesiacov od dátumu výroby
- pokyny pre zneškodnenie obalu
- upozornenie: Riedi sa vodou! Chrániť pred mrazom!

c/ skladovanie – skladovať pri teplote +5 až +25°C na suchom a dobre vetranom mieste.

IV. Bezpečnosť, ochrana zdravia, prvá pomoc

Uvedené údaje sú špecifikované v karte bezpečnostných údajov.

V. Zneškodnenie

Obaly po dôkladnom vyprázdnení odovzdajte na recykláciu.

VI. Súvisiace predpisy

- Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o obaloch
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
- Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.